

ハウス栽培用ヒートポンプ空調 アグリmoぐっぴー

重油焚き暖房機 ヒートポンプ空調


A重油を電気に替えることで、 お悩みを解決します。

エネルギーシミュレーション
導入診断、無料!!

ハウス栽培用ヒートポンプ空調 「アグリmoぐっぴー」

ランニングコスト(省エネ性能)で選ぶ。耐久性で選ぶ。実績で選ぶ。
くらべてみれば...「アグリmoぐっぴー」!!

暖房コストの大幅削減と冷房・除湿の周年利用で
高品質・高収益エコ栽培を実現!!



COP:4.9
洗える室内機!
フィルターレス!
暖房7~30℃
冷房10~30℃

シングル SPW-AGP180EN

業界No.1の「COP(エネルギー消費効率)」
「フィルターレス」で目詰まりがなく、効率低下しにくい!
病害予防にも。22.8リットル/時間の「除湿」能力!
「冷房」能力も業界No.1 COP5.48!!
耐久性もダントツ! 水洗いOK!!

新登場!

09年11月発売

NEW

アグリmoぐっぴー55ツイン

(セット型番:SPW-AGCHVPP180EN)

- ポイント 1** アグリmoぐっぴーを超える暖房定格COP5.50!
圧倒的業界No.1の省エネ性
- ポイント 2** コンパクトなハウス内ユニットのラインアップで、
ハウス内に吊る事も可能!設置性が大幅向上!
- ポイント 3** 2つのユニットの合計風量は、業界No.1の
110m³/minで温度ムラ緩和!

7馬力相当機種



暖房定格
COP
5.50!

ハウス内ユニット
(SPW-AGP112ENx2)

室外ユニット
(SPW-CHVP280E)

外形寸法・仕様

| 形名 | | アグリmoぐっぴー55ツイン | | アグリmoぐっぴー | |
|---------------|----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 形名 | | アグリmoぐっぴー55ツイン(ヒーターレス/ツイン) (三相電源) | | アグリmoぐっぴー(ヒーターレス/シングル) (三相電源) | |
| 総合品番 | | SPW-AGCHVPP180EN | | SPW-AGCHVP180EN | |
| ハウス内・室外ユニット品番 | | SPW-AGP112ENx2 | SPW-CHVP280E | SPW-AGP180EN | SPW-CHVP224E |
| 能力 | 冷房定格(中間) | kW | 16.0(—) (12.5~28.0) | 16.0(8.0) (7.3~21.3) | |
| | 暖房定格(中間) | kW | 18.0(9.0) (9.0~31.5) | 18.0(9.0) (6.8~25.0) | |
| | 暖房低温 | kW | 18.0 | 18.0 | |
| 冷房定格時の顕熱比 | | — | 0.90 | 0.90 | |
| COP | 冷房定格(中間) | — | 5.48(—) | 3.86(4.94)/3.82(4.82) | |
| | 暖房定格(中間) | — | 5.50(5.55) | 4.90(6.04)/4.85(5.88) | |
| | 冷暖平均(定格) | — | 5.49 | 4.38/4.34 | |
| | 暖房低温 | — | 3.77 | 3.20/3.18 | |
| 外形寸法 HXWXD | | mm | 910X940X340(+70) | 1,526X940X340(+70) | 1,330X940X340 |
| 製品質量 | | kg | 37 | 133 | 56 |
| 外装色(マンセル記号) | | | シルキーシェード(1Y 8.5/0.5) | シルキーシェード(1Y 8.5/0.5) | シルキーシェード(1Y 8.5/0.5) |
| 電源 | | | 三相200V 50/60Hz | | 三相200V 50/60Hz |